

Technical Specifications	
CUADRO	Specialized A1 Premium Aluminum, Geometría Sport Trail 29 Mujer, tubo diagonal ORE, tubería conifcada, pipa de dirección rebajada, punteras forjadas, montaje de disco reforzado, patilla de aluminio reemplazable
CADENA	KMC X8, 8-velocidades, con eslabón MissingLink reutilizable
PEDALIER	Stout, construcción aluminio forjado, 8-velocidades
HORQUILLA	Custom SR Suntour XCT 29, con cartucho personalizado Multi-Circuit, muelle, talla S: 80mm recorrido, M/L/XL: 100mm recorrido, ajuste de precarga, tubo de dirección de 1-1/8", botellas de aluminio, barras de 28mm Hi-Ten, montaje de disco
CAJA PEDALIER	Cuadradillo, rodamientos cartucho
PEDALES	Plastic, 9/16", con reflectores
DIRECCIÓN	superior e inferior 1-1/8", Zeroslack 44, pistas de acero, rodamientos de bolas
LLANTAS	Stout 29, disco aluminio, doble-pared, unión con pin, 20mm de ancho interno, 32 radios
POTENCIA	aluminio forjado 3D, 4-tornillos, 6° de elevación
BUJE DELANTERO	Specialized Stout, Hi Lo disc, alloy, double-sealed, ground race, QR, 32h
MANILLAR	Specialized Stout, flat bar, doble conifcado aluminio 6061, 10° de retroceso, 4° elevación, 31.8mm
BUJE TRASERO	Specialized Stout, Hi Lo disc, aluminio, doble sellado, rodamientos de bolas, QR, 32 radios
PUÑOS	Specialized Body Geometry XCT, Kraton con gel, lock-on, lock-on
RADIOS	Acero inox., 14g
FRENO DELANTERO	Tektro Auriga, disco hidráulico, pastillas orgánicas, disco 180mm
NEUMÁTICO DELANTERO	Ground Control Sport, 29x2.1", 60TPI, aro alambre, protección Flak Jacket
FRENO TRASERO	Tektro Auriga, disco hidráulico, pastillas orgánicas, disco 160mm
NEUMÁTICO TRASERO	Ground Control Sport, 29x2.1", 60TPI, aro alambre, protección Flak Jacket
MANETAS DE FRENO	Tektro Auriga, hidráulicos, ajuste de alcance
CÁMARAS	Válvula Schrader estándar
DESVIADOR	Shimano Altus, montaje superior, tiro inferior, polea dual
SILLÍN	Body Geometry montaña, raíles de acero, 143mm
CAMBIO	Shimano Acera Shadow, 8-velocidades
TIJA DE SILLÍN	Aluminio, 2 tornillos, micro-ajuste, 12.5mm retroceso, 30.9mm de Ø, tratamiento anticorrosión
MANDOS DE CAMBIO	Shimano Altus RapidFire Plus, SL type, visor óptico
CASETE	Sunrace, 8-velocidades, 11-34
ABRAZADERA DE SILLÍN	Aluminio, arandela de nylon/fibra de vidrio, cierre rápido, 34.9mm

Geometry	S	M	L	X L	X X L
STACK	615mm	624mm	639mm	653mm	672mm
REACH	400mm	412mm	430mm	450mm	464mm
LONGITUD DE PIPA	110mm	100mm	115mm	130mm	150mm
ÁNGULO DE PIPA	71°	71°	71°	71°	71°
ALTURA DE PEDALIER	310mm	310mm	310mm	310mm	310mm
CAÍDA DE PEDALIER	64mm	64mm	64mm	64mm	64mm
AVANCE HORQUILLA	80mm	80mm	80mm	80mm	80mm
LONGITUD DE HORQUILLA (TOTAL)	485mm	505mm	505mm	505mm	505mm
AVANCE/RETROCESO HORQUILLA	46mm	46mm	46mm	46mm	46mm
DELANTE-CENTRO	642mm	657mm	680mm	704mm	725mm
LONGITUD DE VAINA	442mm	442mm	442mm	442mm	442mm
DISTANCIA ENTRE EJES	1076mm	1091mm	1114mm	1139mm	1159mm
LONGITUD TUBO SUPERIOR, (HORIZONTAL)	588mm	615mm	637mm	662mm	682mm
ALTURA TUBO SUPERIOR BICI	763.6mm	810.4mm	828.7mm	860mm	894.1mm
LONGITUD TUBO SILLÍN	395mm	445mm	460mm	510mm	560mm
ÁNGULO TUBO SILLÍN	73°	72°	72°	72°	72°
ANCHO DE MANILLAR	700mm	720mm	720mm	720mm	720mm
LONGITUD POTENCIA	60mm	70mm	70mm	80mm	90mm
LONGITUD DE BIELA	170mm	175mm	175mm	175mm	175mm
LONGITUD TIJA SILLÍN	350mm	350mm	400mm	400mm	400mm